



Welde Robusta HEXA

leichte abrieb- und rutschhemmende Sperrholzplatte

Welde Robusta HEXA ist eine leichte beschichtete Pappelsperrholzplatte mit einem speziellen hexagonalen Abdruck.

Welde Robusta HEXA ist entwickelt worden für die Anwendung im Fahrzeugbau, wo eine hohe Abriebsfestigkeit bei gleichzeitiger leichter Reinigbarkeit gesucht sind. Speziell für den Ausbau von Transportern oder leichten Anhängern.



Platte:

Die Sperrholzplatten sind kreuzweise mit einem wasserbeständigen Phenolharz verleimt. Die Verleimung erfüllt die Anforderungen der EN 314-2 Klasse 3 – Die höchste Verleimungsklasse für Sperrholz in Außen Anwendung.

Beschichtung:

Hexagonale Seite beschichtet mit 240 g/m² braunem Phenolharz Film. Rückseite beschichtet mit 120 g/m² Phenolharz Film glatt.

Andere Beschichtungen und Farben auf Anfrage.

Oberfläche:

Die heiß verpresste Hexagonal Oberfläche ist abriebfest, kratz- und säurebeständig.

Taber Abraser: 700 (Umdrehungen)

Die Oberfläche ist leicht zu reinigen aufgrund der speziellen hexagonalen Geometrie.

Kanten:

Die Sperrholzkanten sind mit einem braunen, wasserresistenten Kantenlack versiegelt.



Plattenstärke

<i>Stärke in mm</i>	<i>Furnieranzahl</i>	<i>Gewicht in kg/m²</i>	<i>Gewicht/Paket in kg</i>	<i>Anzahl der Platten/Paket</i>
15	7	7	1840	67
18	9	8,30	1840	56
21	11	9,90	1840	48

Plattenabmessungen

1250 x 2500 mm / 2500 x 1250 mm (auf Anfrage)

Toleranz Länge/Breite: entsprechend EN 315

Holzfeuchtigkeit: 10 % +/- 2 %

FSC® oder PEFC konforme Lieferung ist auf Anfrage möglich