



Welde Robusta SIEB/FILM:

Welde Robusta SIEB/FILM ist eine leichte Pappelsperrholzplatte mit einer einseitigen rutschhemmenden Beschichtung. Welde Robusta SIEB/FILM ist die ideale Platte für Böden in der Fahrzeugindustrie wie zum Beispiel: Kleintransporter, Anhänger, Lkw Aufbauten; aber auch im Bereich von Lagerhausflächen, verladeplattformen oder Gerüsten.



Platte:

Die Sperrholzplatten sind kreuzweise mit einem wasserbeständigen Phenolharz verleimt. Die Verleimung erfüllt die Anforderungen der EN 314-2 Klasse 3 – Die höchste Verleimungsklasse für Sperrholz in Außen Anwendung.

Beschichtung:

Phenolharzfilm braun 240 g/m² auf der rutschhemmenden Oberfläche, Rückseite glatt mit Phenolharzfilm braun 120 g/m². Andere Beschichtungen auf Anfrage.
Kantenversiegelung mit braunen Acrylharzlack

Plattenstärke

| Stärke in mm | Furnieranzahl | Gewicht in kg/m ² | Gewicht/Paket in kg | Anzahl der Platten/Paket |
|--------------|---------------|------------------------------|---------------------|--------------------------|
| 10 | 5 | 4,80 | 1520 | 101 |
| 12 | 6 | 5,80 | 1520 | 84 |
| 15 | 7 or 8 | 7,00 | 1520 | 67 |
| 18 | 9 | 8,30 | 1520 | 56 |
| 21 | 11 or 9 | 9,90 | 1520 | 48 |
| 24 | 12 | 11,20 | 1520 | 42 |
| 27 | 13 | 12,80 | 1520 | 37 |
| 30 | 15 | 14,10 | 1520 | 34 |



Plattenabmessungen

1250 x 2500 mm/ 2500 x 1250 mm (auf Anfrage)

Toleranz Länge/Breite: entsprechend EN 315

Holzfeuchtigkeit 10 % +/- 2 %

FSC® oder PEFC konforme Lieferung ist auf Anfrage möglich

