



Welde Beech/Birch HEXA

die robuste abrieb- und rutschhemmende Sperrholzplatte

Welde Beech/Birch HEXA ist ein robustes beschichtetes **Buchen/Birken** Sperrholz mit einem speziellen hexagonalen Abdruck.

Welde Beech/Birch HEXA ist entwickelt worden für die Anwendung im Fahrzeugbau, wo eine hohe Abriebs Festigkeit bei gleichzeitiger **hoher Tragfähigkeit** gesucht sind. Speziell für Böden bei Trailern oder Container.



Platte:

Die Sperrholzplatten sind kreuzweise mit einem wasserbeständigen Phenolharz verleimt. Die Verleimung erfüllt die Anforderungen der EN 314-2 Klasse 3 – Die höchste Verleimungsklasse für Sperrholz in Außen Anwendung.

Beschichtung:

Hexagonale Seite beschichtet mit 220 g/m² schwarzen Phenolharz Film. Rückseite beschichtet mit 220 g/m² Phenolharz Film glatt.

Andere Beschichtungen und Farben auf Anfrage.

Oberfläche:

Die heiß verpresste Hexagonal Oberfläche ist abriebfest, kratz- und säurebeständig.

Taber Abraser: 800-1000 (Umdrehungen)

Die Oberfläche ist leicht zu reinigen aufgrund der speziellen hexagonalen Geometrie.

Kanten:

Die Sperrholzkanten sind mit einem braunen, wasserresistenten Kantenlack versiegelt.



Plattenstärke

<i>Stärke in mm</i>	<i>Furnieranzahl</i>	<i>Gewicht in kg/m²</i>	<i>Pakete/Lkw</i>	<i>Anzahl der Platten/Paket</i>
9	7	6,86	20	56
12	9	8,88	20	42
15	11	11,25	20	34
18	13	13,31	20	28
21	15	15,75	20	24
24	17	18,00	20	21
27	19	20,25	20	19
30	21	22,50	20	17

Plattenabmessungen

1250 x 2500 mm / 2500 x 1250 mm (auf Anfrage)

Toleranz Länge/Breite: entsprechend EN 315

Holzfeuchtigkeit: 10 % +/- 2 %

FSC® oder PEFC konforme Lieferung ist auf Anfrage möglich